



TOLÓ- ÉS HARMONIKA AJTÓK
HANGSZIGETELŐ TOLÓFALRENDSZEREK

LICENCIA Mérnöki Kft.
Iroda és belsőépítészeti bemutatóterem:
1051 Budapest, József nádor tér 10.
Levél cím: 1368 Budapest, Pf. 207.

Tel.: (1) 317-1744 • Fax: (1) 317-2834

Honlap: www.mobilfalak.hu
E-mail: info@mobilfalak.hu

A TOLÓFALAK HANGCSILLAPÍTÁSÁNAK ALAPLÉPCSŐI

Épület-funkció	Hang-csillapítás	Érzékelés	Ajánlott tolófal
Bármely célú térelhatárolás	~ 21 dB	az átlagos beszéd áthallható	MONO PRESIDENT - üvegfal
Közösségi központok és oktatási intézmények	28-31 dB	az átlagos beszéd tompítottan áthallható	PROGRESS
Tárgyalók, vendéglők, templomok, különtermek, szabadidő- és sportlétesítmények	36-38 dB	a hangos beszéd általában érthetően áthallható	PHONIC PALACE 80, 90, 110, 110I
Oktatási-, művelődési- és továbbképzési központok	40-42 dB	az átlagos hangerejű beszéd halkán áthallható, de nem érthető	PHONIC PALACE 80, 90, 110, 110S
Hotelek és irodák tárgyalói	44-48 dB	a hangos beszéd halkán áthallható, de nem érthető	PHONIC PALACE 80, 90, 110 PALACE 110 F, 110 S, 110 I
Színházak, stúdiók, hotelek és konferencia-központok a maximális hangcsökkentés igényével	≥ 50 dB	a kiabálás igen nehezen hallható át	PALACE 110, 110 I, 110 S

A gyártó Parthos cég fenti hangcsillapítási értékeket laboratóriumi körülmények között garantálja, amit laborvizsgálati jegyzőkönyvvel igazol.